

## Popis:

### Zdicí tvárnice - nosné zdivo

Tyto prvky jsou určeny především pro zdění nosných i obvodových stěn: pro stavbu plotů, zdí, garáží, rodinných domů i průmyslových staveb. Zdicí tvárnice jsou vyrobeny z hutného vibrolisovaného betonu s vysokou pevností. Kladou se pevným dnem nahoru po nanesení maltového lože.

### Její předností je:

- vysoká pevnost a mrazuvzdornost
- minimální nasákavost
- nehořlavost, požární odolnost
- vysoká rozměrová přesnost
- ekologická a zdravotní nezávadnost

### Cenová kalkulace CZK bez DPH

cena 1 ks	35,-
cena 1 m <sup>2</sup>	437.50,-
cena 1 m <sup>3</sup>	1470,-
EAN 8594053015019	

### Technické údaje

rozměry (mm)	400x300x200
minimální pevnost v tlaku (N/mm <sup>2</sup> )	6
hmotnost průběžná/dělitelná (kg)	28/29
mrazuvzdornost (cyklů)	25
skupina dle ČSN EN 1996-1-1	2


### Spotřeba

1 m <sup>2</sup> zdiva (ks)	12,5
1 m <sup>3</sup> zdiva (ks)	42


### Balení

paleta (mm)	800x1200
hmotnost kg/pal.	1360
množství ks/vrstev/pal.	48/6


- paleta obsahuje 12 ks tvárnice s možností dělení
- výrobky jsou na paletách fixovány stretch fólií



! technický náčrtek - průběžná !



! technický náčrtek - dělitelná !



! skladba vrstvy na paletě !

